





KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
TRANSFORMATOR SEPARACYJNY BEZPIECZEŃSTWA
TTh 100k010010071



IP 65



C 250mA



Napięcie zasilania [PRI]:	230V ~50Hz
Maksymalny prąd obciążenia [$I_{\max}$]:	0,42 A (10VA)
Napięcie wyjściowe przy nominalnym obciążeniu[SEC]:	24V
Napięcie wyjściowe w stanie jałowym:	25,8V
Prąd zerowy:	4mA
Moc tracona w transformatorze [ΔP]:	1,5W
Temperatura otoczenia [t_a]	-40 °C ÷ +40°C
Przyrost temperatury uzwojeń [Δt]:	10°C
Klasa izolacji:	II
Wymiary:	130x95x65 mm
Waga:	≈1,1 kg

Parametry poszczególnych transformatorów ze względu na różne właściwości rdzeni oraz drutów nawojowych mogą się nieznacznie różnić od wzorcowych. Różnice nie mają wpływu na pracę zasilanych urządzeń.

OBUDOWA TRANSFORMATORA TTh 100k010010071

- Wyposażenie: Podstawa z uszczelką z poliuretanu, pokrywa ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa, 2 dławnice PG9 IP68
- Opis: Obudowa FIBOX ABS
- Uwagi: Pokrywa szara

Parametry techniczne	
Stopień ochrony IP :	IP 65
Wytrzymałość mechaniczna IK:	IK 07
Izolacja elektryczna:	Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe :	Tak
Klasa palności :	UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu °C:	650
Materiały	
Materiał:	ABS
Kolor podstawy:	RAL 7035
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Materiał śrub do pokryw:	Poliamid
Kolor śrub do pokryw:	Szary
Materiał uszczelki:	PUR

