

TRANSFORMATORY SEPARACYJNE BEZPIECZEŃSTWA TTh 24

Transformatory są wyposażone w wyłączniki termiczne 85°C, układ miękkiego rozruchu (transformatory o mocy od 600VA) oraz zabezpieczenie przed przepięciem po stronie pierwotnej.

Charakterystyka transformatorów:

Napięcie zasilania PRI: 230V~

Napięcie wyjściowe SEC: 24V~

Zakres temperatur otoczenia -40°C - +40°C

Stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym Klasa II

Charakterystyka obudów:

Materiał: PC lub ABS

Stopień ochrony: IP 65

Wytrzymałość mechaniczna: IK 07


Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)

Klasa palności: UL 94 HB

Kolor: RAL 7035



Mocowanie obudów do podłoża nie powoduje ich rozszczelnienia.





TECHTO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zwycięstwa 51
73-222 Suliszewo

mobile +48 601 099 279

Moc	Wymiary transformatora	Waga transformatora	Wymiary obudowy	Waga obudowy	Symbol
[VA]	D x h [mm]	[kg]	[mm]	[kg]	
10	76x38	0,70	130x95x65	0,35	100k010010071
20	76x39	0,70	130x95x65	0,35	100k020010071
30	85x46	1,10	130x95x65	0,55	100k030010071
40	85x50	1,10	130x95x65	0,55	100k040010071
50	90x50	1,20	187x122x89	0,55	100k050010071
60	90x55	1,25	187x122x89	0,55	100k060010071
70	90x55	1,25	187x122x89	0,55	100k070010071
80	107x49	2,00	187x122x89	0,55	100k080010071
100	110x50	2,05	187x122x89	0,55	100k100010071
120	110x50	2,10	187x122x89	0,55	100k120010071
150	110x60	2,35	187x122x89	0,55	100k150010071
200	115x60	2,80	187x122x89	0,55	100k200010071
250	115x65	2,95	187x122x89	0,55	100k250010071
300	120x65	3,25	187x122x89	0,00	100k300010071
350	135x80	3,30	187x122x89	0,00	100k350010071
400	135x80	4,80	300x200x150	0,00	100k400010071
500	135x90	5,80	300x200x150	0,00	100k500010071
600	170x90	8,30	300x200x150	0,80	100k600010071
800	170x100	9,00	300x200x150	0,80	100k800010071

www.techto.pl

info@techto.pl

NIP:5941609204
REGON: 386784270
KRS: Szczecin 0000855259

Nest Bank S.A. nr: 27 1870 1045 2078 1068 0361 0001

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajdzie się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.