



TECHTO Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 51
73-222 Suliszewo



NIP: 5941609204 REGON: 386784270 KRS: 0000855859
tel. +48 601 099 279 www.techto.pl info@techto.pl

NAŚWIETLACZE LED ZASILANE BEZPIECZNYM NAPIĘCIEM SELV

NAŚWIETLACZE LED 12V - 24V DC		NAŚWIETLACZE LED 24V AC		NAŚWIETLACZE LED 12V - 24V AC / DC	
	10W - 12V - 24V DC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 900 Lm Wymiary: 114 / 85 / 78		10W - 24V AC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 900 Lm Wymiary: 114 / 85 / 78		10W - 12V - 24V AC / DC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 900 Lm Wymiary: 114 / 85 / 78
	30W - 12V - 24V DC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 3000 Lm Wymiary: 223 / 183 / 43		30W - 24V AC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 3000 Lm Wymiary: 223 / 183 / 43		30W - 12V - 24V AC / DC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 3000 Lm Wymiary: 235 / 185 / 110
	50W - 12V - 24V DC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 5000 Lm Wymiary: 283 / 230 / 54		50W - 24V AC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny / 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 5000 Lm Wymiary: 283 / 230 / 54		50W - 12V - 24V AC / DC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 5000 Lm Wymiary: 283 / 230 / 54
	100W 12V - 24V DC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 10000 Lm Wymiary: 290 / 260 / 120 Wymiary: 235 / 285 / 135		100W - 24V AC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 10000 Lm Wymiary: 290 / 260 / 120 Wymiary: 235 / 285 / 135		100W - 12V - 24V AC / DC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 10050 Lm Wymiary: 290 / 260 / 120 Wymiary: 235 / 285 / 135
	150W 12V - 24V DC CPU - układ rozpoznawania napięcia oraz inteligentnego sterowania Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 14500 Lm Wymiary: 420 / 327 / 115		150W - 24V AC Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 14500 Lm Wymiary: 290 / 260 / 120		150W - 12V - 24V AC / DC CPU - układ rozpoznawania napięcia oraz inteligentnego sterowania Barwa światła : 3000K ciepły 6500K zimny 4000K neutralny IP: 65 Obudowa: aluminium Moc Świetlna: 14500 Lm Wymiary: 290/260/120