




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
TRANSFORMATOR SEPARACYJNY
Toroidalny TTZ 104k500010071



Napięcie zasilania [PRI]:	230V ~50Hz
Maksymalny prąd obciążenia [I_{max}]:	187,5A (4,5kVA)
Napięcie wyjściowe w stanie jałowym [SEC]:	24,5V
Napięcie wyjściowe przy nominalnym obciążeniu [SEC]:	24V~50Hz
Prąd zerowy [I_0] (pobór mocy bez obciążenia):	646 mA
Moc tracona w transformatorze przy nominalnym obciążeniu [ΔP]:	62W
Klasa izolacji:	II
Temperatura otoczenia [t_a]	-40 ÷ 40°C
Przyrost temperatury uzwojeń [Δt]:	45°C
Wymiary [A/B/h]:	400/300/210 mm
Waga:	≈24 kg

Parametry poszczególnych transformatorów ze względu na różne właściwości rdzeni oraz drutów nawojowych mogą się nieznacznie różnić od wzorcowych. Różnice nie mają wpływu na pracę zasilanych urządzeń.

TECHTO Sp. z o.o.

biuro@techto.pl
www.techto.pl
tel +48 601 099 279

NIP: 5941609204
REGON: 386784270
KRS: 0000855259

OBUDOWA TRANSFORMATORA TTZ 104k500010071

Opis: Obudowa stalowa ocynkowana i malowana proszkowo
Dławnice poliamidowe PG11 IP68

Wymiary

Długość (mm):	400	Parametry techniczne	
Szerokość (mm):	300	Stopień ochrony IP :	IP 66
Wysokość (mm):	210	Wytrzymałość mechaniczna IK :	IK 1,0
Waga (kg):	5,5		

Materialy

Materiał:	Stal
Kolor podstawy:	RAL 7035
Kolor pokrywy:	Szara
Materiał uszczelki:	PUR (Poliuretan)

